

CARROSSERIE  
INOX

# 9000 TI

C18G / 9000 TI  
MOBILES ÉLECTRIQUES

9000 TI



## Chauffage air pulsé électrique portable

*Le 9000 TI est un générateur d'air chaud mobile fonctionnant sur une alimentation électrique 380 V~3N 50 Hz. Il est conçu spécialement pour fonctionner dans les locaux fermés où l'ambiance est très contraignante (poussière, humidité...), notamment sur les chantiers, dans les bâtiments d'élevage, les parcs de location, les serres...*

*Le 9000 TI est également disponible en version fixe avec support orientable.*

Sa carrosserie en acier inoxydable, son coffret technique étanche (IP54), la qualité de ses composants et la rigueur de sa fabrication en font un appareil apte à résister aux conditions de travail les plus rudes.

Le 9000 TI est livré prêt à l'emploi avec câble électrique pourvu d'une prise de raccordement 5 pôles et un robuste châssis avec poignée permettant un transport aisé ainsi que l'inclinaison du générateur.

Toutes les fonctions "chauffage" sont pilotées en série par un thermostat d'ambiance intégré, mais le 9000 TI est également conçu pour être raccordé si besoin à un programmeur à distance (thermostat, hygromètre, horloge, minuterie...).

Le débit d'air varie automatiquement avec la puissance sélectionnée afin de conserver une température de soufflage cohérente.

Le 9000 TI est équipé d'un thermostat de sécurité qui stoppe le fonctionnement de l'appareil en cas de température excessive.

CE IP54

OPTIONS

- Thermostat d'ambiance étanche câblé 10 M
- Minuterie
- Horloge



Version suspendue  
voir page 48

Type	9000 Ti	
Puissance calorifique maxi	KW	9
	Kcal/H	7.740
Réglages de puissance	KW	1,8 - 5,4 - 9
Débit d'air mini/maxi	M <sup>3</sup> /H	700/1000
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	380/3/50 + N
Ampérage maxi	A	16
Élévation température (ΔT)	°C	+ 27
Dimensions L x l x H	mm	670 x 450 x 600
Poids	Kg	15
Indice de protection		IP 54